

Hafif Sanayi Tipi Tekerlekler





Mașa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: SPRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı

I 90 - 150kg



Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
EK 01 SPRg 100	100	35	138	110x105	80x80	3	1505	90	S
EK 01 SPRg 125	125	40	161	110x105	80x80	3	1580	130	S
EK 01 SPRg 150	150	45	187	110x105	80x80	3	1940	150	S



Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
EK 01 SPRg 100 F	100	35	138	110x105	80x80	3	1905	90	S
EK 01 SPRg 125 F	125	40	161	110x105	80x80	3	1980	130	S
EK 01 SPRg 150 F	150	45	187	110x105	80x80	3	2340	150	S



Sabit bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
EK 02 SPRg 100	100	35	138	120x79	96x48	3	995	90	S
EK 02 SPRg 125	125	40	161	120x79	96x48	3	1385	130	S
EK 02 SPRg 150	150	45	187	120x79	96x48	3	1825	150	S

Seçenekler EK serisi maşalar için SMRg tekerlekler kullanılabilir.

Ø 100-125-150 [mm]



Teker: SMRg Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A) jant kapaklı,

masura rulman yataklı



I 90 - 150kg

Mașa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: SPRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı



Pim bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	0
EK 03 SPRg 100	100	35	135	22	50	3	1500	90	S
EK 03 SPRg 125	125	40	158	22	50	3	1590	130	S
EK 03 SPRq 150	150	45	184	22	50	3	1915	150	S



Pim bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
EK 03 SPRg 100 F	100	35	135	22	50	3	1835	90	S
EK 03 SPRg 125 F	125	40	158	22	50	3	1940	130	S
EK 03 SPRg 150 F	150	45	184	22	50	3	2245	150	S



Delik bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm mm	gr	kg	©
EK 04 SPRg 100	100	35	135	12	3	1360	90	S
EK 04 SPRg 125	125	40	158	12	3	1410	130	S
EK 04 SPRg 150	150	45	184	12	3	1765	150	S

Seçenekler EK serisi maşalar için SMRg tekerlekler kullanılabilir.

Ø 100-125-150 [mm]



Teker: SMRg Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A) jant kapaklı, masura rulman yataklı



Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: SPRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı

I 90 - 150kg



Civata bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm mm	mm	mm	gr	kg	©
EK 05 SPRg 100	100	35	138	M16-5/8	30	3	1465	90	S
EK 05 SPRg 125	125	40	161	M16-5/8	30	3	1510	130	S
EK 05 SPRg 150	150	45	187	M16-5/8	30	3	1880	150	S



Civata bağlantılı, frenli	Ø	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	©
EK 05 SPRg 100 F	100	35	138	M16-5/8	30	3	1795	90	S
EK 05 SPRg 125 F	125	40	161	M16-5/8	30	3	1855	130	S
EK 05 SPRg 150 F	150	45	187	M16-5/8	30	3	2220	150	S

Seçenekler EK serisi maşalar için SMRg tekerlekler kullanılabilir.

Ø 100-125-150 [mm]



Teker: SMRg Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A) jant kapaklı, masura rulman yataklı