

ER **SERİSİ**

*Hastane ve Servis
Ekipmanları Tekerlekleri*



ER SERİSİ

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, civata ve somunlu teker aksı

Teker: MBR

Polipropilen kasnak, naturel kauçuk kaplama (85 Shore A), plastik jant kapaklı, bilya rulman yataklı

I 70 - 90 kg



Tabla bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ER 01 MBR 100	100	28	136	78x68	56x46	2,5	730	70	S
ER 01 MBR 125	125	32	160	78x68	56x46	2,5	857	90	S



Tabla bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ER 01 MBR 100 F	100	28	136	78x68	56x46	2,5	802	70	S
ER 01 MBR 125 F	125	32	160	78x68	56x46	2,5	969	90	S



Sabit bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ER 02 MBR 100	100	28	133	78x68	56x46	2,5	553	70	S
ER 02 MBR 125	125	32	157	78x68	56x46	2,5	685	90	S

I 70 - 90 kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, civata ve somunlu teker aksı

Teker: MBR

Polipropilen kasnak, naturel kauçuk kaplama (85 Shore A), plastik jant kapaklı, bilya rulman yataklı



Pim bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	S
ER 03 MBR 100	100	28	133	22	50	2,5	751	70	S
ER 03 MBR 125	125	32	157	22	50	2,5	884	90	S

Pim bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	S
ER 03 MBR 100 F	100	28	133	22	50	2,5	847	70	S
ER 03 MBR 125 F	125	32	157	22	50	2,5	984	90	S

Delik bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	S
ER 04 MBR 100	100	28	133	10-12		2,5	604	70	S
ER 04 MBR 125	125	32	157	10-12		2,5	738	90	S

Delik bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	S
ER 04 MBR 100 F	100	28	133	10-12		2,5	704	70	S
ER 04 MBR 125 F	125	32	157	10-12		2,5	834	90	S

ER SERİSİ

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, civata ve somunlu teker aksı

Teker: MBR

Polipropilen kasnak, naturel kauçuk kaplama (85 Shore A), plastik jant kapaklı, bilya rulman yataklı

I 70 - 90 kg



Civata bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ER 05 MBR 100	100	28	136	M16-5/8	30	2,5	719	70	S
ER 05 MBR 125	125	32	160	M16-5/8	30	2,5	827	90	S



Civata bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ER 05 MBR 100 F	100	28	136	M16-5/8	30	2,5	814	70	S
ER 05 MBR 125 F	125	32	160	M16-5/8	30	2,5	952	90	S



Soket bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ER 07 MBR 100	100	28	136	1-2-3-4-5	70	2,5	779	70	S
ER 07 MBR 125	125	32	160	1-2-3-4-5	70	2,5	896	90	S



Soket bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
ER 07 MBR 100 F	100	28	136	1-2-3-4-5	70	2,5	851	70	S
ER 07 MBR 125 F	125	32	160	1-2-3-4-5	70	2,5	1033	90	S



Soket: Kare/Yuvarlak

- 1- □ 21-24 [mm]
- 2- □ 27-30 [mm]
- 3- Ø 20-25 [mm]
- 4- Ø 25-30 [mm]
- 5- □ 35-40 [mm]